



wenn's drauf ankommt

EIN SYSTEM, EXTRA-LEISTUNG: DIE DRUCKLUFT-KOMPETENZ VON METABO.

- KOMPRESSOREN
- DRUCKLUFTWERKZEUGE
- ZUBEHÖR FÜR DRUCKLUFT-SYSTEME



metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

DRUCKLUFTSYSTEME VOM PROFI.

Trennen, schleifen, sprühen, sägen, schrauben, nageln, klammern, lackieren, beizen, ausblasen, verfugen, abdichten, meißeln: Mit den Druckluftprodukten von Metabo sind Ihren Anwendungen keine Grenzen mehr gesetzt: Wir bieten Ihnen das komplette System von der Druckluft-Erzeugung über die Aufbereitung und Verteilung bis hin zu den Druckluft-Werkzeugen – und das für nahezu jedes Gewerk.

TESTEN SIE UNS!

Alle Technologien, ein kompetenter Partner

Bei Metabo bekommen Sie die gesamte Drucklufttechnik aus einer Hand. Dabei kommt Ihnen zugute, dass wir die Anforderungen des Handwerks aus jahrzehntelanger Erfahrung im Elektrowerkzeug-Bereich sehr genau kennen. Wussten Sie, dass Metabo der einzige Elektrowerkzeug-Hersteller ist, der auch ein vollständiges Druckluft-Programm bietet?



Viele Werkzeuge, unendliche Möglichkeiten

Lange Lebensdauer, kompromisslose Sicherheit, geringes Gewicht und höchste Produktivität: Die Druckluft-Werkzeuge von Metabo überzeugen auf ganzer Linie – im Handwerksbetrieb ebenso wie auf der Baustelle und in vielen anderen Bereichen.



Perfekte Leistung von A bis Z

Bei Metabo finden Sie nicht nur mobile Kompressoren und Werkzeuge für jede Anforderung, sondern auch alles, was dazugehört. Ein System, das Ihnen höchste Produktivität durch optimal aufeinander abgestimmte Komponenten sichert. Dienstleistungen rund um Wartung und Reparatur runden unser Angebot ab.



KOMPETENZ IM SYSTEM: ALLES RUND UM DIE DRUCKLUFTTECHNIK.

Mit Metabo genießen Sie in Sachen Drucklufttechnik alle Vorteile eines erfahrenen Systemanbieters. Bei uns erhalten Sie nicht nur ausgereifte Kompressoren und Werkzeuge für jeden Bedarf, sondern auch alles, was dazugehört: von den Aufbereitungskomponenten über Schläuche und hochwertiges Werkzeug-Zubehör bis hin zu verlässlichen Dienstleistungen wie Wartung und Reparatur. Das verstehen wir unter System.



Leistungsstarke Kompressoren

Im Metabo Kompressoren-Programm finden Sie für jeden Einsatz genau die passende Lösung.



Wirkungsvolle Druckluftaufbereitung

Auch für die Regelung, Filterung und Schmierung bietet Ihnen Metabo ein umfangreiches Programm.



Perfekte Druckluftverteilung

Mit den Metabo Komponenten zur Druckluftverteilung kommt die Luft immer optimal am Werkzeug an.



Robuste und ergonomische Werkzeuge

Metabo Druckluft-Werkzeuge stehen für Robustheit, Kraft, Anwendungskomfort und ein geringes Gewicht.

Kompressoren

Basic 250-24 W OF

Power 400-20 W OF

Mega 400-50 W

Luftaufbereitung/Schläuche

L-180

FRL-180

FR-180

SK 1/4" a

LAH 18

SA 300

SSL 5-8

Super Air 10-10

Werkzeuge

RF 60 G

DMH 290

DKG 114-65

DSX 150

FSP 600 LVLP

BP 200

SPP 1000

STARK, ROBUST UND KOMPAKT: DIE DRUCKLUFT-WERKZEUGE VON METABO.

Die neuen Profi-Druckluft-Werkzeuge von Metabo setzen Energie perfekt in Leistung um – und das bei einer Vielzahl von Anwendungen. Dank ihrer optimalen Verbindung von Gewicht, Größe und Kraft sind sie heute besser denn je. Zudem überzeugen sie durch Robustheit und perfekten Anwendungskomfort.

Lange Lebensdauer

- **Hohe Robustheit** durch optimierte Bauform und hochwertige Materialien – geschaffen für den harten Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen
- **Langlebigkeit** in aufwändigen Dauertests bewiesen
- **Konstant hohe Qualität** dank permanenter Kontrollen

Hoher Anwendungskomfort

- **Verbesserte Ergonomie und extrem geringes Gewicht** für ein komfortables Arbeiten, geringe Ermüdungserscheinungen und eine minimale Hand-Arm-Belastung
- **Kompakte Maße und durchdachtes Design** – optimal auch für schwer erreichbare Stellen
- **Gummierte Griffe** für eine sichere Handhabung und besten Grip



Hohe Produktivität

- **Hohe Leistung** durch hochwertigste, optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- **Längeres und komfortableres Arbeiten** und **geringe Ermüdungserscheinungen** dank hervorragender Ergonomie

Überzeugende Service-Vorteile:

- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- 3 Jahre XXL-Garantie
- 8 Jahre Ersatzteilgarantie



Große Werkzeug-Vielfalt

- **Über 50 verschiedene Druckluft-Werkzeuge** für unzählige Anwendungen
- **Noch mehr Leistung im System** dank umfangreichem Zubehör-Programm



z.B. Nussensatz

Nageln/Heften DKG 90-40 DKG 114-65	Schrauben DSSW 2440-1" DSSW 930-1/2" DRS 95-1/2"	Bohren/Meisseln DB 10 DMH 290	Sägen DKS 10	Sandstrahlen SSP 1000	Schleifen DW 125 DG 700 DSX 150	Lackieren FSP 600 LVLP FSP 1000 S	Reifen füllen/messen RF 60 G RF 80 D	Reinigen BP 200	Sprühen UBS 1000 SPP 1000	Abdichten/Schmieren DFP 400 DKP 310
---	--	--	----------------------------	-------------------------------------	---	--	---	-------------------------------	--	--

SIE HABEN DIE AUFGABE, WIR DAS WERKZEUG.

Ob Holzhandwerk, Metallhandwerk oder eines von vielen anderen Gewerken: Bei Metabo finden Sie ausgereifte Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Einige Beispiele dafür haben wir Ihnen auf dieser Seite zusammengestellt. Sehen Sie selbst, welche Vorteile Ihnen die Druckluft-Werkzeuge von Metabo für Ihre persönliche Anwendung bieten.



Holzhandwerk

Genau das Richtige

- zum Klammern
- zum Nageln
- zum Schleifen
- für den Innenausbau



Metallhandwerk

Robuste Werkzeuge

- zum Schleifen
- zum Trennen
- zum Schruppen



Kfz-Handwerk

Bestens ausgerüstet

- beim Reifenwechsel
- bei der Reifendruckprüfung
- bei Karosserie- und Lackierarbeiten



Bauhandwerk und Renovation

Immer das Passende

- für Abbrucharbeiten
- für Befestigungsarbeiten
- für Lackierarbeiten



Maler- und Lackiererhandwerk

Ausgereifte Lösungen

- fürs Schleifen
- fürs Grundieren
- fürs Lackieren



ROBUST, LEISTUNGSSTARK, ZUVERLÄSSIG: DIE KOMPRESSOREN-KLASSEN VON METABO.

Wir kennen die verschiedenen Anforderungen an Kompressoren und bieten für jeden Einsatz das richtige Modell mit individuellen Vorteilen. So finden Sie bei Metabo genau den Kompressor, der zu Ihren persönlichen Anforderungen passt. Unsere Palette reicht von den leichten und wendigen Basic-Modellen über die handliche und mobile Power-Klasse bis zu den extrem leistungsstarken Mega-Kompressoren für anspruchsvolle Einsätze. Ihr Job entscheidet.

Leicht und kompakt: Die Basic-Klasse

- **Kompakte und leichte Einsteigermodelle** für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Leistung von 1,1 kW bis 1,5 kW
- Behältervolumen von 24 bis 50 Litern
- Ölgeschmiert – alternativ ölfrei



Mobilität für die Baustelle: Die Power-Klasse

- **Mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen und anspruchsvollen Einsatz**
- **Leicht zu transportieren** – auch im Pkw oder Transporter
- **Ideal im Innenausbau und auf Baustellen** dank großer Räder und Trolleyfunktion
- Leistung von 1,1 kW bis 2,2 kW
- Komplette ölfrei
- Behältervolumen von 5 bis 20 Litern
- Besonders robuste Komponenten



Leistungsstark und komfortabel: Die Mega-Klasse

- **Besonders leistungsstarker, keilriemengetriebener Kompressor** für den professionellen Werkstatteinsatz
- **Extra langlebig durch robuste Komponenten und niedrige Drehzahlen** – für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- **Besonders komfortabel** dank zahlreicher ergonomischer Ausstattungsmerkmale, wie z.B. langem Handgriff, Lenkrollen vorn und Vollgummirädern hinten, Konsole mit allen Bedienelementen, wie Filterdruckminderer und Öler
- Nachkühler bei allen 4,0-kW-Varianten für weniger Feuchtigkeit in der Luft Leistungsklassen: 2,2 kW, 3,0 kW und 4,0 kW
- Ölgeschmiert
- Behältervolumen von 50 bis 270 Litern
- Mit Aufnahmevorrichtung für MetaLoc, sowie weitere gängige Koffer und Boxen





DAS WICHTIGSTE BEIM SERVICE: IHRE ZUFRIEDENHEIT.

Mit der Entscheidung für eine Metabo sichern Sie sich auch immer das gute Gefühl, für jedes Anliegen eine schnelle und unkomplizierte Lösung zu erhalten. Ob Wartung, Reparatur oder Ersatzteile: Wir bringen Sie schnell zurück an die Metabo Maschine. Ihre Einsatzbereitschaft ist das Maß aller Dinge. Das wissen wir – und danach richten wir unseren Service auch konsequent aus.

24-Stunden-Reparaturservice



Maschine kaputt? Wir geben Gas: Innerhalb von 24 Stunden nach Eintreffen verlässt das wieder einsatzbereite Gerät unser Haus. Garantiert!

24-Stunden-Ersatzteilservice



Ersatz benötigt und Sie bestellen bis 15 Uhr? Auch hier halten Sie innerhalb von 24 Stunden das Ersatzteil in Händen.

Kostenlose Altgeräteentsorgung



Irgendwann hat auch die langlebigste Metabo Maschine ausgedient. In diesem Fall übernehmen wir gern die fachgerechte Entsorgung für Sie.

Online-Serviceleistungen



Unter metabo-service.com erhalten Sie alle Informationen über Ihre Metabo Maschine und das Thema Service.

Reparatur-Festpreise



Einfach fair: Reparaturen erfolgen zu fair kalkulierten Festpreisen. Und das Beste: Auf reparierte Produkte gewähren wir wieder sechs Monate Garantie.

8 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



Gut zu wissen: Auch wenn z.B. Ihr Winkelschleifer bei uns nicht mehr im Verkauf ist, erhalten Sie noch 8 Jahre lang die benötigten Ersatzteile von uns.

3-Jahres-Garantie



Ihr Sicherheits-Plus: Nachdem Sie Ihre Metabo online registriert haben, erhalten Sie zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung eine Verlängerung auf 3 Jahre Garantie.

Produkt- & Anwendungsberatung



Bei Fragen rund um die Metabo Produkte stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung.



DRUCKLUFTECHNIK: WISSENSWERTES.

Von Ansaugleistung bis Schallleistungspegel: Auf dieser Seite haben wir Erläuterungen der wichtigsten Fachbegriffe rund ums Thema Drucklufttechnik für Sie zusammengestellt.

Ansaugleistung

Die Ansaugleistung ist die theoretische Luftmenge in Litern, die der Kompressor in einer Minute ansaugt. Relevant für die Auswahl des passenden Kompressors ist jedoch die effektive Liefermenge.

Füllleistung

Die Füllleistung ist die berechnete Luftmenge in Litern, die der Kompressor in einer Minute abgibt. Mit diesem Wert können Sie die verschiedenen Kompressoren einfach miteinander vergleichen und finden so den idealen Kompressor für Ihre Anwendung.

Effektive Liefermenge

Die effektive Liefermenge ist der wichtigste Wert. Sie lässt sich mit der Füllleistung vergleichen, ist allerdings die tatsächlich gemessene Luftmenge, die der Kompressor in einer Minute abgibt. Mit diesem Wert können Sie die verschiedenen Kompressoren einfach miteinander vergleichen und finden so den idealen Kompressor für Ihre Anwendung.

Schalldruckpegel LpA

Der Schalldruckpegel ist der relevante Lärmwert für die Beurteilung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Rahmen der Arbeitsschutzverordnung.

Schallleistungspegel LwA

Der Schallleistungspegel hingegen ist der Lärmwert, der für gesetzliche Grenzwerte – vor allem im Außenbereich (s. Outdoor-Noise-Richtlinie) – relevant ist

Arbeitsdruck

Der Arbeitsdruck wird am (Filter-)Druckregler eingestellt und ist der Druck, mit dem das Werkzeug im Arbeitsmodus betrieben werden sollte. An Metabo-Kompressoren finden Sie immer zwei Manometer: Das Manometer am Druckschalter zeigt den Behälterdruck an, das Manometer am (Filter-)Druckregler zeigt Ihnen den Arbeitsdruck an. Dieser sollte immer auf den Arbeitsdruck des Werkzeugs eingestellt werden. Wichtig: Damit der tatsächliche Arbeitsdruck angezeigt wird, sollte das Werkzeug bei der Einstellung in Betrieb sein

Druckluftqualität

Abhängig davon, mit welchem Werkzeug Sie arbeiten, benötigen Sie geölte oder ungeölte Druckluft. Achten Sie bitte darauf, dass drehende und schlagende Werkzeuge unbedingt regelmäßig geölt werden müssen – beachten Sie dazu die Angaben in der Bedienungsanleitung. Idealerweise verwenden Sie einen Nebelöler – der konstant einen feinen Ölnebel in die Druckluft abgibt. Andere Werkzeuge, wie beispielsweise Lackierpistolen

oder Reifenfüller benötigen hingegen ölfreie Druckluft. Hierfür sollten Sie bestimmte Filter verwenden. Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckluft-Werkzeugs oder in der DIN ISO 8573-1.

Ermittlung des spezifischen Druckluftbedarfs

Der spezifischen Druckluftbedarf ist die Luftmenge, die Sie für Ihre Druckluftanwendung benötigen.

Er lässt sich wie folgt berechnen:
Luftmenge Druckluftwerkzeug 1
+ Luftmenge Druckluftwerkzeug 2
+ Luftmenge Druckluftwerkzeug x + ...
= y Liter/Minute

Dieser y-Wert ist die effektive Liefermenge, die Ihr Kompressor mindestens liefern muss. Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen dauerhaft genug Druckluft zur Verfügung steht.



DRUCKLUFT-WERKZEUGE

Welcher Schlagschrauber für welche Anwendung?	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 450-3/8"	DSSW 475-1/2"	DSSW 930-1/2"	DSSW 1690-3/4"	DSSW 2440-1"
Metallbauten, Gerüste, Konstruktionen	■	■	■	■	■	■
Maschinen/Anlagen	■	■	■	■	■	■
Pkw-Räder	■		■	■		
Pkw-Achsen				■		
Pkw-Karosserie/-Motor	■	■	■	■		
Nkw-Räder				■	■	■
Nkw-Achsen				■	■	
Nkw-Karosserie/-Motor		■	■	■	■	
Lkw-Räder					■	■
Lkw-Achsen				■	■	■
Lkw-Karosserie/-Motor				■	■	■
Lkw-Motorraum		■	■	■		



Technische Daten

Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	6 l/s
Vierkantaufnahme	1/2"
Lösedrehmoment	360 Nm
Gewicht	2 kg

Druckluft-Schlagschrauber
DSSW 360 Set 1/2"

Lieferumfang

Bestell-Nr.	604118
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■
10 Steckschlüssel (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)	■
Kunststoffkoffer	■
Öl-Fläschchen	■
Verlängerung	■

Produktvorteile

- Langlebiges Hammerschlagwerk
- Zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, bei Montage und Reparatur
- Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage
- Für unterschiedlichste Anwendungen: 360 Nm Lösedrehmoment
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten
- Abluftführung durch Handgriff
- Drehrichtungsänderung rechts/links über Schaltknopf
- Anzugsmoment auf drei Stufen einstellbar



Technische Daten	Druckluft-Schlagschrauber DSSW 475-1/2"	Druckluft-Schlagschrauber DSSW 930-1/2"
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	7 l/s	9 l/s
Vierkantaufnahme	1/2"	1/2"
Lösedrehmoment	475 Nm	930 Nm
Gewicht	1,2 kg	1,8 kg
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601548	601549
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■	■
Öl-Fläschchen	■	■

Produktvorteile	■ Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, für Montagearbeiten und Reparaturen ■ Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ■ Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten ■ Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung ■ Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich ■ Anzugsmoment in drei Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
-----------------	---



Technische Daten	Druckluft-Schlagschrauber DSSW 1690-3/4"	Druckluft-Schlagschrauber DSSW 2440-1"
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	10,5 l/s	13 l/s
Vierkantaufnahme	3/4"	1"
Lösedrehmoment	1.690 Nm	2.440 Nm
Gewicht	3,5 kg	7,3 kg
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601550	601551
EURO und ARO/Orion Stecknippel 3/8"	■	
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/2"		■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■	■
Öl-Fläschchen	■	■

Produktvorteile	■ Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs und Transportern, für Montagearbeiten und Reparaturen ■ Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ■ Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten ■ Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung ■ Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich ■ Anzugsmoment in drei Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle	■ Großer Bügelhandgriff für eine ergonomische Arbeitshaltung ■ Verlängerte Antriebsspindel für Schraubarbeiten an Tiefbettfelgen ■ Robuster und leistungsstarker Schlag-schrauber für Schwerstarbeiten im LKW-Service
-----------------	---	---

Zubehör für Schlagschrauber, Ratschenschrauber		
		Bestell-Nr.
	Steckschlüsselsatz 1/2" (10-teilig) Bestehend aus 10 Steckschlüsseln (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)	628831000
	Steckschlüsselsatz 1/2" (3-teilig) Bestehend aus 3 Steckschlüsseln (17, 19, 21 mm) Für Alufelgen, in langer Ausführung	628833000
	Steckschlüsselverlängerung 1/2" schlagfest Gesamtlänge 150 mm	628832000
	Steckschlüsselsatz 3/4" (8-teilig) Bestehend aus 8 Steckschlüsseln (21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm)	628834000
	Steckschlüsselsatz 1" (8-teilig) Bestehend aus 8 Steckschlüsseln (24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm) Tiefe Ausführung	628835000
	Wandhalter Haltekraft 15 kg Für Druckluftwerkzeuge, für 3/8", 1/2" und 3/4" Schlagschrauber und Zubehör geeignet	628848000
	Spezialöl 0,5 Liter für Druckluft-Werkzeuge mineralisch	0901008540



Technische Daten	Druckluft-Ratschenschrauber DRS 68 Set 1/2"
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	220 l/min
Vierkantaufnahme	1/2"
Drehzahl	175 /min
Lösedrehmoment	68 Nm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604119
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
7 Steckschlüssel (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	■
Kunststoffkoffer	■
Öl-Fläschchen	■
Verlängerung 75 mm	■
Kardangelenk	■
Produktvorteile	■ Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung ■ Einfache Drehrichtungseinstellungen am Ratschenkopf ■ Kompakte Bauform ■ Für sämtliche Schraubarbeiten: z.B. Reparaturen am PKW, Stahlbau etc. ■ Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten ■ Eingebaute Drehzahlregulierung ■ Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse



Technische Daten	Druckluft-Ratschenschrauber DRS 35-1/4"	Druckluft-Ratschenschrauber DRS 95-1/2"
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	390 l/min	450 l/min
Vierkantaufnahme	1/4"	1/2"
Drehzahl	270 /min	160 /min
Lösedrehmoment	35 Nm	95 Nm
Gewicht	0,53 kg	1,2 kg
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601552	601553
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Öl-Fläschchen	■	■

Produktvorteile	■ Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ■ Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälte-isolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten ■ Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich	■ Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
	■ Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet ■ Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar ■ Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung ■ Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten ■ Leistungsstarkes Planetengetriebe für lange Lebensdauer und optimale Kraftübertragung	



Technische Daten	Druckluft-Schrauber DS 14	Technische Daten	Druckluft-Bohrmaschine DB 10
Arbeitsdruck	6,2 bar	Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	340 l/min	Luftbedarf	360 l/min
Drehzahl	1.800 /min	Drehzahl	1.800 /min
Lösedrehmoment	5 - 14 Nm	Bohrfutterspannweite	3 - 10 mm
Gewicht	1,2 kg	Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang		Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604117	Bestell-Nr.	604120
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Öl-Fläschchen	■	Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile	■ Handlicher Schrauber für Montagearbeiten ■ Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ■ Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung ■ Pistolenform ■ Einstellbares Drehmoment von 5 bis 14 Nm ■ Bithalter für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel ■ Abluftführung durch Handgriff	Produktvorteile	■ Ergonomisch geformter, gummierter Griff für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ■ Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl von 1.800 /min ■ Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung ■ Abluftführung durch Handgriff
-----------------	---	-----------------	--



Technische Daten	Druckluft-Meißelhammer DMH 30 Set	Druckluft-Meißelhammer DMH 290 Set
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	280 l/min	330 l/min
Schlagzahl	3.000 /min	2.900 /min
Werkzeugaufnahme	Sechskantschaft 10 mm	Sechskantschaft 10 mm
Gewicht	2 kg	1,7 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	604115	601561
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■	■
4 Meißel	■	
3 Meißel		■
Schnellspannfeder	■	
Schnellwechselfutter		■
Kunststoffkoffer	■	■
Öl-Fläschchen	■	■

Produktvorteile	■ Zur Bearbeitung von Blech und Stein ■ Für Arbeiten im Karosseriebereich ■ Rückschlagsdämpfung zur Reduzierung von Vibrationen ■ Langer Kolbenanschlag mit hoher Kraftübertragung für effektives Arbeiten und schnellen Arbeitsfortschritt ■ Schnellwechselfutter: für schnelles und werkzeugloses Wechseln der Meißel
	■ Leichter, handlicher Meißelhammer ■ Geeignet für Arbeiten am Bau in Mauerwerk, Ziegel und Gasbeton ■ Ideal zum Putz- und Fliesenabschlagen und für leichte Stemmarbeiten ■ Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich ■ Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

Zubehör für Meißelhämmer

		Bestell-Nr.
	Steinmeißel spitz Gesamtlänge: 173 mm Sechskant-Einsteckende SW 10	0901026521
	Steinmeißel flach 20 mm breit Gesamtlänge: 175 mm Sechskant-Einsteckende SW 10	0901026530
	Steinmeißel flach 50 mm breit Gesamtlänge: 180 mm Sechskant-Einsteckende SW 10	0901026548
	Steinmeißel flach 40 mm breit Gesamtlänge: 250 mm Sechskant-Einsteckende SW 10	0901026572
	Feder für Meißelhammer MHS 315 8 Windungen Geeignet für MHS 315, DW 315	0901013047*
	Feder für Meißelhammer MHS 450 10 Windungen Geeignet für MHS 450, MHS 5050	0901026327*
	Nadelentrostervorsatz Geeignet für DMH 30 Set, DMH 290 Set, sowie sämtliche Wettbewerbsmodelle universal	628822000*
	Spezialöl 0,5 Liter für Druckluft-Werkzeuge mineralisch	0901008540

* SB-verpackt



Technische Daten	Druckluft-Karosseriesäge DKS 10 Set
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	420 l/min
Hublänge	10 mm
Hubzahl bei Nennlast	9.000 /min
Schnittstärke	
- Aluminium	4 mm
- Stahl	3 mm
Gewicht	0,65 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601560
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
je 5 Sägeblätter (18 Zähne, 24 Zähne, 32 Zähne)	■
Sechskantschlüssel	■
Kunststoffkoffer	■
Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148	■
Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile
■ Geeignet zum Schneiden von Blechen, Kunststoffen, Aluminium, Holz und Fiberglas
■ Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
■ Magnesiumgehäuse: besonders leicht und robust
■ Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungs-armes Arbeiten
■ Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
■ Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
■ Exakte Sägeblattführung für hohe Schnittleistung und saubere Schnittkanten
■ Schutzbügel justierbar: exaktes Einstellen der Schnitttiefe
■ Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine

Technische Daten	Druckluft-Geradschleifer DG 25 Set
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	300 l/min
Drehzahl	25.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm
Gewicht	0,43 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	604116
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
2 Spannzangen (3 mm, 6 mm)	■
je 5 Schleifstifte (3 mm, 6 mm)	■
2 Maulschlüssel (13 mm, 16 mm)	■
Kunststoffkoffer	■

Produktvorteile
■ Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
■ Eingebaute Drehzahlregulierung
■ Ergonomisches, teilweise gummiertes Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
■ Sicherheitshebel gegen unbeabsichtigtes Einschalten
■ Drehbare Abluftführung seitlich am Gehäuse

Technische Daten	Druckluft-Geradschleifer DG 700	Druckluft-Geradschleifer DG 700 L
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	600 l/min	600 l/min
Drehzahl	22.000 /min	22.000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 mm	6 mm
Gewicht	0,83 kg	1,3 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601554	601555
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Spannzange 6 mm (Industriestandard)	■	■
Öl-Fläschchen	■	■

Produktvorteile	■ Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
	■ Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
	■ Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
	■ Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
	■ Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
	■ Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
	■ Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
	■ Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung



Technische Daten	Druckluft-Winkelschleifer DW 125	Druckluft-Winkelschleifer DW 125 Quick
Schleifscheiben-Ø	125 mm	125 mm
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Luftbedarf	500 l/min	500 l/min
Leerlaufdrehzahl	10.000 /min	10.000 /min
Spindelgewinde	M 14	M 14
Gewicht	1,8 kg	2 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601556	601557
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Sechskantschlüssel	■	■
Zusatzhandgriff	■	
Zweilochschlüssel	■	
Anti-Vibrationshandgriff		■
Schutzhaube für Teller	■	■
Maulschlüssel	■	
Öl-Fläschchen	■	■

Produktvorteile	
	■ Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit ■ Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter ■ Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar in 8 Positionen
	■ Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien ■ Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff ■ Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich ■ Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten ■ Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine ■ Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben Ø 125 mm ■ Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich



Technische Daten	Druckluft-Bandfeile DBF 457
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	400 l/min
Bandgeschwindigkeit Leerlauf	20 m/s
Schleifbandbreite	13 mm
Schleifbandlänge	457 mm
Nutzlänge Schleifbandarm	90 mm
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601559
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Schleifband (13x457mm; P120)	■
Vliesband (13x457mm; mittel)	■
Sechskantschlüssel	■
Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile
■ Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen ■ Werkzeugloser Schleifbandwechsel und automatische Bandspannung ■ Um 360° schwenkbarer Schleifvorsatz zum Anpassen an jede Arbeitsposition ■ Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich ■ Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine ■ Für Schleifbänder 13 x 457 mm geeignet

Technische Daten	Druckluft-Exzentrerschleifer DSX 150
Schleifteller-Ø	150 mm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Luftbedarf	550 l/min
Drehzahl	12.000 /min
Arbeitshub	5 mm
Gewicht	1 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601558
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Maulschlüssel	■
Sechskantschlüssel	■
Öl-Fläschchen	■

Produktvorteile
■ Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff ■ Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung ■ Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien ■ Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen ■ Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten ■ Für Nass- und Trockenschliff geeignet ■ Fremdabsaugung: Anschlussmöglichkeit Ø 25 mm an externe Staubabsaugungen ■ 6-Loch-Stützteller Ø 150 mm mit Kletthaftung für die Verwendung von gängigen Schleifpapieren

Welches Klammer-Nagelgerät für welche Anwendung?	DKNG 40/50	DPN 25	DKG 80/16	DKG 90/25	DKG 90/40	DKG 114/65	DSN 50
Folien, Dampfsperre			■				
Stoffe, Leder			■				
Zierleisten		■					
Glasleisten		■					
Sockelleisten							■
Sperrholz	■			■	■		■
Paneele, Nut&Federbretter	■			■	■		■
Trockenbauplatten						■	
Paletten						■	
Verschalungen						■	



Technische Daten	Druckluft-Klammer-Nagelgerät DKNG 40/50
Nageltyp	SKN
Nagellänge	15 - 50 mm
Klammertyp	90 + ES
Klammerlänge	15 - 40 mm
Arbeitsdruck	5 - 7 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,66 l
Gewicht	1,1 kg
Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601562
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Öl-Fläschchen	■
Schutzbrille	■
Kunststoffkoffer	■
Produktvorteile	■ Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln ■ Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten ■ Zur Befestigung von Nut- und Federbrettern, Spanplatten etc. ■ Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ■ Wechsel zwischen Heftklammern und Stauchkopfnägeln ohne Umbau möglich ■ Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders ■ Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung ■ Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten ■ Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten ■ Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich



Technische Daten	Druckluft-Klammergerät DKG 80/16	Druckluft-Klammergerät DKG 90/40	Druckluft-Klammergerät DKG 114/65
Klammertyp	80	90 + ES	114
Klammerlänge	4 - 16 mm	13 - 40 mm	32 - 65 mm
Arbeitsdruck	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 8 bar
Luftbedarf pro Schlag	0,34 l	0,66 l	1,5 l
Gewicht	0,78 kg	0,93 kg	2,5 kg
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601564	601566	601567
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■	■
Öl-Fläschchen	■	■	■
Schutzbrille	■	■	■
Kunststoffkoffer	■	■	

Produktvorteile	■ Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Isomaterial ■ Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ■ Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten ■ Zur Befestigung von Nut- und Federbrettern, Spanplatten etc. ■ Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ■ Schutzschuh aus Gummi verhindert Beschädigung von empfindlichen Oberflächen ■ Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten ■ Werkzeuglose Umstellung zwischen Einzel- und Serienauslösung
	■ Für den Innenausbau, z.B. zum Befestigen von Wand- und Deckenverkleidungen oder zum Anbringen von Leisten ■ Eintreibtiefenregulierung über Stellrad für saubere Arbeitsergebnisse ■ Kontaktsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen zum Schutz des Anwenders ■ Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte für einfache und schnelle Störungsbeseitigung ■ Anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung: keine Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Produktvorteile	■ Zum Verarbeiten von Klammern ■ Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten

DIE NEUEN FARBSPRITZPISTOLEN: ERGONOMISCH UND PRÄZISE IM EINSATZ.

Wir bieten für unterschiedlichste Anwendungen Farbspritzpistolen und die entsprechenden Düsensätze an. So haben Sie immer die perfekte Lösung für Ihre Anwendung. Wenn Sie besonderen Wert auf eine hohe Transfereffizienz und damit kostensparendes Arbeiten legen, empfehlen wir die beiden Farbspritzpistolen FSP 600 HVLP und FSP 600 LVLP. Sie zeichnen sich durch perfekte Ergonomie und eine hohe Übertragungsrate bei sehr niedrigen Luftverbrauch aus. Das Ergebnis: ein besonders zügiger Arbeitsfortschritt und hervorragende Lackierergebnisse.

Düsensatz aus Edelstahl –
für höchste Präzision

LVLP (LowVolumeLowPressure)
– minimaler Overspray aufgrund
sehr niedrigem Arbeitsdruck und
höchster Materialübertragungsrate

**Feinregulierung der
Materialmenge**

Stufenloser Wechsel
zwischen Rund- und Breitstrahl

**Geeignet für die Verwendung
von Wasserbasislacken**



FSP 600 LVLP

Empfohlene Düsendurchmesser bei jeweiliger Anwendung	FSP 100	FSP 600	FSP 1000 S	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Grundierung	–	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/1,8/2,0	1,5/1,8/2,0
Spachtel	–	2,0/2,5	2,0/2,5	2,0	2,0
Füller	–	1,5	1,5	1,3/1,5/1,8	1,3/1,5/1,8
Unilack	1,0	1,2/1,5	1,2/1,5	1,3/1,5	1,3/1,5
Metalliclack	–	1,2/1,5	1,2/1,5	1,3/1,5	1,3/1,5
Klarlack	–	1,2/1,5	1,2/1,5	1,3/1,5	1,3/1,5
Wasserbasislack	–	–	–	1,3/1,5/1,8/2,0	1,3/1,5/1,8/2,0



Technische Daten	Farbspritzpistole FSP 100	Farbspritzpistole FSP 600	Farbspritzpistole FSP 1000 S
Arbeitsdruck	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar
Luftbedarf	50 - 100 l/min	240 l/min	240 l/min
Gewicht	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg

Lieferumfang	601574	601575	601576
Bestell-Nr.			
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■	■
Kunststoff-Fließbecher 0,1 l	■		
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l		■	
Düse Ø 1,5 mm		■	■
Rundstrahldüse Ø 1 mm	■		
Metall-Saugbecher 1 l			■

Produktvorteile	■ Kompakte, sehr handliche Farbspritzpistole für kleine Flächen, ideal für Ausbesserungsarbeiten	■ Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl ■ Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse	■ Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl ■ Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse
-----------------	--	---	---



Technische Daten	Farbspritzpistole FSP 600 HVLP	Farbspritzpistole FSP 600 LVLP
Arbeitsdruck	2 bar	1,6 bar
Luftbedarf	170 l/min	136 l/min
Gewicht	0,7 kg	0,7 kg
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601577	601578
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Kunststoff-Fließbecher 0,6 l	■	■
Reinigungsbürste	■	■
Montageschlüssel	■	■
Filter	■	■
Düse Ø 1,3 mm	■	■
Produktvorteile	■ HVLP (High Volume, Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 70%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei geringem Luftverbrauch	■ LVLP (Low Volume Low Pressure): min. Arbeitsdruck 0,7 bar am Düsensatz, Übertragungsrate ca. 73%. Geringer Overspray, maximale Transfereffizienz bei sehr geringem Luftverbrauch
	■ Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl ■ Einfach zu reinigen, für höchste Präzision und Lebensdauer ■ Düsensatz aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung mit wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien	

Zubehör für Farbspritzpistolen



- Düsensätze für Farbspritzpistolen
- Bestehend aus Strahlkopf, Farbdüse, Farbnadel und Dichtung.
- Düsensätze für Farbspritzpistole 600 HVLP/ LVLP ohne zusätzliche Dichtung.

	Durchmesser mm	geeignet für	Bestell-Nr.
	1,2	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	0901026858*
	1,5	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	0901026866*
	2	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	0901026882*
	2,5	FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S	0901026904*
	1,3	FSP 600 HVLP	628807000*
	1,5	FSP 600 HVLP	628808000*
	1,8	FSP 600 HVLP	628809000*
	2	FSP 600 HVLP	628810000*
	1,3	FSP 600 LVLP	628811000*
	1,5	FSP 600 LVLP	628812000*
	1,8	FSP 600 LVLP	628813000*
	2	FSP 600 LVLP	628814000*

	Bestell-Nr.
Ersatzfließbecher aus Kunststoff geeignet für: FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628815000*
10 Ersatzfilter FSP 600 HVLP / FSP 600 LVLP ■ Kunststoff-Lacksieb für Fließbecher 6.28215 der Farbspitzpistolen FSP 600 HVLP/ LVLP geeignet für: FSP 600 HVLP, FSP 600 LVLP	628806000*

* SB-verpackt



Technische Daten	Sandstrahlpistole SSP 1000
Arbeitsdruck	7 bar
Luftbedarf	300 l/min
Gewicht	0,55 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601569
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse	■

Produktvorteile	■ Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen ■ Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen ■ Strahldüse aus gehärtetem Stahl für lange Lebensdauer
-----------------	---



Technische Daten	Sprühpistole SPP 1000	Kombi-Sprühpistole UBS 1000
Arbeitsdruck	6 bar	6 bar
Luftbedarf	200 l/min	180 l/min
Gewicht	0,62 kg	0,4 kg

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601570	601571
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Metall-Saugbecher 1 l	■	

Produktvorteile	■ Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen ■ Saugbecher mit großer Einfüllöffnung, einfach zu befüllen und leicht zu reinigen	■ Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)
-----------------	--	---



Technische Daten	Druckluft-Kartuschenpistole DKP 310
Arbeitsdruck	6 bar
Luftbedarf	65 l/min
Gewicht	0,46 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601573
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■

Produktvorteile	■ Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar ■ Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten ■ Zur Verwendung von handelsüblichen Kartuschen (310 ml)
-----------------	--



Technische Daten	Druckluft-Fettpresse DFP 400
Arbeitsdruck	2 - 10 bar
Luftbedarf pro Hub	0,4 l
Gewicht	1,55 kg

Lieferumfang	
Bestell-Nr.	601572
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■
starres Abschmierrohr 17 cm	■
flexibler Abschmierschlauch 46 cm (18")	■

Produktvorteile	■ Automatik: kontinuierlicher Materialfluss, solange der Abzugbügel betätigt wird; perfekt dosierbar ■ Kein Materialnachlauf für sauberes und effektives Arbeiten ■ Mit starrem und flexiblem Anschluss inklusive Schmiernippel für beste Erreichbarkeit und einfaches Handling ■ Zum Befüllen aus externen Fettbehältern oder zum Arbeiten mit handelsüblichen Kartuschen (400g)
-----------------	---

 		
Technische Daten	Reifenfüllmessgerät RF 60	Reifenfüllmessgerät RF 60 G
Arbeitsdruck	0,5 - 12 bar	0,5 - 10 bar
Schlauchlänge	35 cm	35 cm
Gewicht	0,45 kg	0,45 kg
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602233	602234
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Reifenfüllnippel und Ballhohlnadel	■	
Produktvorteile	■ Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben ■ Zum Prüfen und Befüllen von Reifen ■ Mit Momentstecker ■ Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse	

 		
Technische Daten	Reifenfüllmessgerät RF 80 G	Reifenfüllmessgerät RF 80 D
Arbeitsdruck	0,5 - 10 bar	0,5 - 12 bar
Schlauchlänge	100 cm	100 cm
Gewicht	0,55 kg	0,55 kg
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	602235	602236
EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4"	■	■
Produktvorteile	■ Amtlich geeicht (inclusive Eichgebühr) für die Verwendung in gewerblichen Betrieben ■ Digitales, beleuchtetes Manometer für höchste Präzision ■ Umschaltbare Anzeigeeinheiten: PSI, BAR, Kpa, kg/cm² ■ Zum Prüfen und Befüllen von Reifen ■ Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten ■ Einfache Bedienung mit Präzisionsmanometer, überdrucksicher ■ Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche ■ Mit Momentstecker ■ Großes Manometer Ø 80 mm für gute Ablesbarkeit ■ Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse	

Zubehör für Reifenfüllmessgeräte

		Bestell-Nr.
	Adapter für Fahrradventil	0901026262*
	Adapter für Ballhohlnadel	0901031550*
	Ventil-Set, 3-teilig Bestehend aus Adapter für Fahrradventil, Ballfüllnadel und Adapter für Luftmatratze	0901055769*
	Hebelstecker mit Schelle (als Ersatz)	7710672339
	Anschluss Schlauch (als Ersatz); Außengewinde: 1/4"	0901026661*
	Anschluss Schlauch mit Hebelstecker (als Ersatz)	1001672319
	Manometer Ø 80 mm (1-10 bar) Mit Schutzkappe ; geeicht; für RF 480	7823672327
	Manometer Reifenfüller (als Ersatz); z.B. für RF 100	0901026815*

* SB-verpackt



Technische Daten	Blaspistole BP 10	Blaspistole BP 210		
Arbeitsdruck	2 - 6 bar	2 - 6 bar		
Luftbedarf	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min		
Gewicht	0,1 kg	0,14 kg		
Lieferumfang				
Bestell-Nr.	601579000	601579180	601580000	601580180
EURO Stecknippel 1/4"	■		■	
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		■		■
Verlängerung 210 mm			■	■
Produktvorteile				
■ Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss				



Technische Daten	Blaspistole Alu BPA 15		Blaspistole Alu BPA 15 S	
Arbeitsdruck	2 - 6 bar		4 - 6 bar	
Luftbedarf	295 l/min		335 l/min	
Gewicht	0,26 kg		0,28 kg	
Lieferumfang				
Bestell-Nr.	601583000	601583180	601584000	601584180
EURO Stecknippel 1/4"	■		■	
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		■		■
Sicherheits- und Geräuschdämmungsdüse			■	■
Kurzdüse	■	■		
Produktvorteile				
		■ Sicherheitsdüse für sicheres Arbeiten		
■ Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss				
■ Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten				



Technische Daten	Blaspistole BP 200	Blaspistole BP 500		
Arbeitsdruck	3 - 8 bar	3 - 8 bar		
Luftbedarf	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min		
Gewicht	0,14 kg	0,16 kg		
Lieferumfang				
Bestell-Nr.	601581000	601581180	601582000	601582180
EURO Stecknippel 1/4"	■		■	
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		■		■
Gummiummantelte Düsenspitze	■	■		
Verlängerung 500 mm			■	■
Produktvorteile	■ Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff ■ Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten ■ Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen			



Technische Daten		Druckluft-Werkzeugset LPZ 4 Set		Druckluft-Werkzeugset LPZ 7 Set	
Lieferumfang					
Bestell-Nr.	601585000	601585180	601586000	601586180	
EURO Stecknippel 1/4"	■		■		
ARO/Orion Stecknippel 1/4"		■		■	
Produktvorteile		■ Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch		■ Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät inkl. Adapter und Ballhohlnadel, Farbspritzpistole mit Fließbecher, Sprühpistole und PA-Spiralschlauch	

WELCHER KOMPRESSOR FÜR
WELCHES WERKZEUG?

Typ																			
Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, geölte Druckluft benötigen		Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	Power 180-W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 520-200 D	Mega 700-90 D	Mega 650-270 D	
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 360 Set 1/2"			□				□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	DSSW 475-1/2"			□				□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	DSSW 930-1/2"			□				□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	DSSW 1690-3/4"														■	■	■	■	
	DSSW 2440-1"														□	□	■	■	
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 68 Set 1/2"			□					■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	
	DRS 35-1/4"			□					■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	
	DRS 95-1/2"			□					■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	
Druckluft-Schrauber	DS 14								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set							□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	
	DMH 290 Set							□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	
Druckluft-Karosseriesäge	DKS 10 Set								□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	
Druckluft-Geradschleifer	DG 25 Set								□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	
	DG 700														□	□	■	■	
	DG 700 L														□	□	■	■	
Druckluft-Winkelschleifer	DW 125														□	□	■	■	
	DW 125 Quick														□	□	■	■	
Druckluft-Bandfeile	DBF 457														□	□	■	■	
Druckluft-Exzenterschleifer	DSX 150														□	□	■	■	
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Klammergerät	DKG 80/16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	DKG 90/40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	DKG 114/65	□	□	□		□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Pinnagler	DPN 25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Typ																			
Ölfreie Druckluftwerkzeuge, die gereinigte, ölfreie Druckluft benötigen		Basic 250-24 W OF	Basic 250-24 W	Basic 250-50 W	Power 180-W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 W OF	Power 400-20 W OF	Mega 400-50 W	Mega 400-50 D	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D	Mega 550-90 D	Mega 520-200 D	Mega 700-90 D	Mega 650-270 D	
Farbspritzpistole	FSP 100	□	□	□		□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	FSP 600	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	FSP 1000 S	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	FSP 600 HVLP						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	FSP 600 LVLP	□	□	□		□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sandstrahlpistole	SSP 1000														□	□	■	■	
Sprühpistole	SPP 1000	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kombi-Sprühpistole	UBS 1000						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Reifenfüllmessgerät	RF 60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	RF 60 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	RF 80 G	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	RF 80 D	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Blaspistole	BP 10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BP 210	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BP 200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BP 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Blaspistole Alu	BPA 15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	BPA 15 S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Druckluft-Werkzeugset	LPZ 4 Set	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	LPZ 7 Set	□	□	□			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■ = gut geeignet/für Dauereinsatz bei Nutzung eines Werkzeugs je Kompressor
□ = beschränkt geeignet/für kurzen Einsatz



WIE HOCH IST IHR DRUCKLUFTBEDARF?

Sie möchten wissen, welcher Kompressor der richtige für Ihre Anwendungen ist? Die effektive Liefermenge, die Ihr Kompressor benötigt, lässt sich ganz einfach berechnen. Dazu müssen Sie zunächst wissen, welche Werkzeuge Sie verwenden werden und ob diese kurzzeitig oder dauerhaft in Betrieb sind. Den entsprechenden Luftbedarf können Sie dann in der Tabelle unten ablesen. Möchten Sie mehrere Werkzeuge gleichzeitig bedienen, addieren Sie einfach deren Luftbedarf und Sie erhalten die effektive Liefermenge, die Ihr Kompressor mindestens liefern muss, damit Ihnen dauerhaft genug Druckluft zur Verfügung steht.

Bsp: Sie benutzen einen Schlagschrauber DSSW 930-1/2" mit kurzzeitigem Einsatz, (180 l/min) und eine Fettpresse mit mittlerem Einsatz (30 l/min), dann ist Ihr Mindest-Luftbedarf pro Minute

$180 \text{ l/min} + 30 \text{ l/min} = 210 \text{ l/min}.$

Mit diesem Wert können Sie auf den Kompressoren-Seiten ab S. 50 den passenden Kompressor auswählen. Im oben genannten Beispiel benötigt er eine Füllleistung von mind. 210 l/min, also wäre der Mega 55 der passende Kompressor.



	Typ			
		Luftbedarf für geringe Nutzung des Werkzeugs (l/min)	Luftbedarf für mittlere Nutzung des Werkzeugs (l/min)	Luftbedarf bei Dauerbetrieb (l/min)
Druckluft-Schlagschrauber	DSSW 360 Set 1/2"	120	180	240
	DSSW 450-3/8"	140	210	280
	DSSW 475-1/2"	140	210	280
	DSSW 930-1/2"	180	270	360
	DSSW 1690-3/4"	210	315	420
	DSSW 2440-1"	260	390	520
Druckluft-Ratschenschrauber	DRS 68 Set 1/2"	70	150	220
	DRS 35-1/4"	130	260	390
	DRS 95-1/2"	150	300	450
Druckluft-Schrauber	DS 14	110	230	340
Druckluft-Bohrmaschine	DB 10	120	240	360
Druckluft-Geradschleifer	DG 25 Set	100	200	300
	DG 700	20	400	600
	DG 700 L	20	400	600
Druckluft-Winkelschleifer	DW 125	170	340	500
	DW 125 Quick	170	340	500
Druckluft-Exzentrerschleifer	DSX 150	180	370	550
Druckluft-Bandfeile	DBF 457	130	270	400
Druckluft-Karoseriesäge	DKS 10 Set	140	280	420
Druckluft-Meißelhammer	DMH 30 Set	90	190	280
	DMH 290 Set	110	220	330

	Typ			
		Luftbedarf für geringe Nutzung des Werkzeugs (l/min)	Luftbedarf für mittlere Nutzung des Werkzeugs (l/min)	Luftbedarf bei Dauerbetrieb (l/min)
Druckluft-Klammer-Nagelgerät	DKNG 40/50	35	70	100
Druckluft-Pinnagler	DPN 25	20	35	50
Druckluft-Klammergerät	DKG 80/16	20	35	50
	DKG 90/25	25	55	80
	DKG 90/40	35	70	100
	DKG 114/65	75	150	225
Druckluft-Stauchkopfnagler	DSN 50	35	70	100
Druckluft-Fettpresse	DFP 400	15	30	45
Sprühpistole	SPP 1000	65	135	200
Kombi-Sprühpistole	UBS 1000	60	120	180
Druckluft-Kartuschenpistole	DKP 310	20	40	65
Farbspritzpistole	FSP 100	50	75	100
	FSP 600	80	160	240
	FSP 1000 S	80	160	240
	FSP 600 HVLP	55	115	170
	FSP 600 LVLP	45	90	135
Blaspistole	BP 10	100	150	200
	BP 210	100	150	200
	BP 200	150	275	350
	BP 500	150	275	350
Blaspistole Alu	BPA 15	100	200	295
	BPA 15S	110	220	335



KOMPRESSOREN

WENDIGE ENERGIEPAKETE: DIE KOMPRESSOREN DER BASIC-KLASSE.

Die Metabo Basic-Kompressoren sind die erste Wahl für einfache gewerbliche Anwendungen. Als handliche und leichte Einsteigermodelle warten sie mit Leistungen von 1,5 kW sowie Behältervolumen von 24 Litern bis 50 Litern auf.



Überzeugende Service-Vorteile:

- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- 3 Jahre XXL-Garantie
- 8 Jahre Ersatzteilgarantie





Technische Daten	Kompressor Basic 250-24 W OF	Kompressor Basic 250-24 W	Kompressor Basic 250-50 W
Ansaugleistung	220 l/min	200 l/min	200 l/min
Füllleistung	120 l/min	110 l/min	110 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	100 l/min	95 l/min	95 l/min
Max. Druck	8 bar	8 bar	8 bar
Nennaufnahmeleistung	1,5 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP	1,5 kW / 2 HP
Max. Drehzahl	2.850 /min	2.850 /min	2.850 /min
Kesselgröße	24 l	24 l	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	84 dB(A)	84 dB(A)	85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Abmessungen	620 x 340 x 580 mm	620 x 340 x 580 mm	780 x 400 x 625 mm
Gewicht	24 kg	27 kg	32 kg
Kabellänge	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601532	601533	601534
Universal-Schnellkupplung	■	■	■
Zuggriff mit Gummierung	■	■	■

Produktvorteile	■ Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand	■ Ölgeschmierter Kolbenverdichter	■ Ölgeschmierter Kolbenverdichter
	■ Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen ■ Für Einphasen-Wechselstrom ■ Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer ■ Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil ■ Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung ■ Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz ■ Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks ■ Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung ■ 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung		

MOBILE BAUSTELLENBEGLEITER: DIE KOMPRESSOREN DER POWER-KLASSE.

Durch ihre Kompaktheit und Mobilität sind die Kompressoren der Power-Klasse die ideale Lösungen für die Baustelle. Ihr Haupteinsatz ist daher auf Außenbaustellen und im Innenausbau, da sie sich hervorragend im Fahrzeug und von dort zum Einsatzort transportieren lassen. Ihre Leistung reicht je nach Modell von 1,1 kW bis 2,2 kW.

- Handlich, kompakt und mit jedem PKW an den Einsatzort zu transportieren.
- Für bequeme Mitnahme der restlichen Werkzeuge: Kompressoren Power 280-20 W OF und Power 400-20 W OF mit Aufnahmevorrichtung MetaLoc, sowie weitere gängige Koffer und Boxen

Rundherum geschützt: Empfindliche Teile wie Armaturen oder Kupplungen sind innerhalb des stabilen Rahmens verbaut.

Mit stabilen Ösen für den Transport mit einem Baukran ausgerüstet.

Die **großen, gummierten Räder** sind ideal für den Transport auf Baustellen.

Einzigartig: durch **variablen Zug- und Tragegriff** bequem zu transportieren.

Ausbalancierte Griffposition, daher einfach einhändig zu tragen.


Power 400-20 OF

Überzeugende Service-Vorteile:

- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- 3 Jahre XXL-Garantie
- 8 Jahre Ersatzteilgarantie



DAUERLÄUFER FÜR HÄRTESTEN EINSATZ: METABO POWER 400-20 W OF.



Der neue Baustellenkompressor Power 400-20 W OF ist besonders ausdauernd. Sein spezielles ölfreies Aggregat mit zwei axial angeordneten Zylindern und nur einer Kolbenstange, in Kombination mit besonders widerstandsfähigen PTFE-Dichtungen, ermöglichen eine Einschaltdauer von 100%. Somit stellt der Power 400-20 W OF eine konstante und zuverlässige Druckluftversorgung sicher.

Patentierter Doppelkolben mit nur einer Achse:
kein seitlicher Axialdruck, minimaler Verschleiß, konstanter Luftstrom

Lagerung des Kolbens durch zwei dauerfeste Präzisionskugellager

PTFE-beschichtete Dichtungen
für lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand

Großer Lüfter für höheren Luftstrom
für eine bessere Kühlung und konstante Temperaturen

Keramikbeschichtete Zylinder
für reduzierte Reibung, geringere Temperaturen und weniger Kondensatentwicklung

Wartungsarm

Die ölfreie Technologie spart Ölwechsel und verschleissbedingten Austausch der Ventilplatten. Direktantrieb erspart den sonst anfallenden Austausch und das Nachspannen des Riemens

Effizient

20% niedrigerer Strombedarf als Standardkompressoren Verhältnis zwischen Ansaug- und Abgabeleistung

65%, somit 20% effizienter als traditionelle, direktgetriebene Kolbenkompressoren zuverlässiger Anlauf auch bei niedriger Spannung (185 Volt)

Langlebig

100% Einschaltdauer bei minimalem Verschleiß für zuverlässige Versorgung mit Druckluft in Ihrem Arbeitsalltag



Technische Daten

	Kompressor Power 180-5 W OF	Kompressor Power 250-10 W OF
Ansaugleistung	160 l/min	220 l/min
Füllleistung	90 l/min	120 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	75 l/min	100 l/min
Max. Druck	8 bar	10 bar
Nennaufnahmeleistung	1,1 kW / 1,5 HP	1,5 kW / 2 HP
Max. Drehzahl	2.850 /min	2.850 /min
Kesselgröße	5 l	10 l
Schalldruckpegel (LpA)	81,6 dB(A)	83,7 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB(A)	97 dB(A)
Abmessungen	370 x 395 x 286 mm	470 x 480 x 348 mm
Gewicht	16 kg	24 kg
Kabellänge	4 m	4 m

Lieferumfang

Bestell-Nr.	601531	601544
Universal-Schnellkupplung	■	
2 Universal-Schnellkupplungen		■

Produktvorteile

- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle
- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit



Technische Daten	Kompressor Power 280-20 W OF	Kompressor Power 400-20 W OF
Ansaugleistung	280 l/min	330 l/min
Füllleistung	150 l/min	200 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	140 l/min	185 l/min
Max. Druck	10 bar	10 bar
Nennaufnahmeleistung	1,7 kW / 2,5 HP	2,2 kW / 3 HP
Max. Drehzahl	2.850 /min	1.400 /min
Kesselgröße	20 l	20 l
Schalldruckpegel (LpA)	82,5 dB(A)	78 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)	94 dB(A)
Abmessungen	580 x 600 x 500 mm	580 x 600 x 500 mm
Gewicht	40 kg	47 kg
Kabellänge	4 m	4 m

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601545	601546
2 Universal-Schnellkupplungen	■	■

Produktvorteile	
	■ Besonders geräusch- und vibrationsarm ■ Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
	■ Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen ■ Für Einphasen-Wechselstrom ■ Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand ■ Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer ■ Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar ■ Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz ■ Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel ■ Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil ■ Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung ■ Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit ■ Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme ■ Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle

ROBUSTE LEISTUNGSTRÄGER: DIE KOMPRESSOREN DER MEGA-KLASSE.

Wenn es um den professionellen Einsatz in der Werkstatt geht, liegen Sie mit Metabo Kompressoren der Mega-Klasse genau richtig. Ihre robusten Komponenten und die niedrigen Drehzahlen machen sie ausgesprochen langlebig. Unsere Mega-Kompressoren erhalten Sie in drei Leistungsklassen zwischen 2,2 kW und 4,0 kW.

Riemenantrieb
für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf

Hochwertiger Condor-Druckschalter
mit Druckregler und Entlastungsventil zur Anlaufentlastung

Langer Zugbügel
mit integrierter Kabelaufwicklung

Filter-Druckminderer mit Manometer und Nebelöler
für regelbaren, anwendungsgerechten Arbeitsdruck und ideale Luftqualität

3 Universal-Stahl-Kupplungen

Einfacher Zugang
zum Kondensatablass

Robuste Räder und Lenkrollen
für optimalen Transport und sicheren Stand dank Feststellbremse

Mega 700-90 D

Überzeugende Service-Vorteile:

- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- 3 Jahre XXL-Garantie
- 8 Jahre Ersatzteilgarantie



Technische Daten	Kompressor Mega 400-50 W	Kompressor Mega 400-50 D
Ansaugleistung	400 l/min	400 l/min
Füllleistung	300 l/min	300 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	260 l/min	260 l/min
Max. Druck	10 bar	10 bar
Nennaufnahmeleistung	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP
Max. Drehzahl	1.050 /min	1.050 /min
Kesselgröße	50 l	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	93 dB(A)	93 dB(A)
Abmessungen	1.050 x 410 x 817 mm	1.050 x 410 x 817 mm
Gewicht	73 kg	73 kg
Kabellänge	1,5 m	1,5 m

Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601536	601537
3 Universal-Kupplungen	■	■

Produktvorteile	■ Für Einphasen-Wechselstrom ■ Für Drehstrom
	■ Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz ■ Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf ■ Ölgeschmierter Kolbenverdichter ■ Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler ■ Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil ■ Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks ■ Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung ■ Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck ■ Große, gummierte Räder für komfortablen Transport ■ Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit ■ Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel ■ Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung ■ 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung



Technische Daten	Kompressor Mega 350-50 W	Kompressor Mega 350-100 W	Kompressor Mega 350-100 D	Kompressor Mega 350-150 D
Ansaugleistung	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Füllleistung	250 l/min	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	220 l/min	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Max. Druck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Nennaufnahmeleistung	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP	2,2 kW / 3 HP
Max. Drehzahl	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min	1.350 /min
Kesselgröße	50 l	90 l	90 l	150 l
Schalldruckpegel (LpA)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	93 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)
Abmessungen	880 x 490 x 780 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.000 x 410 x 900 mm	1.380 x 420 x 950 mm
Gewicht	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg
Kabellänge	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

Lieferumfang				
Bestell-Nr.	601589	601538	601539	601587
2 Universal-Kupplungen	■			
3 Universal-Kupplungen		■	■	■

Produktvorteile	■ Für Einphasen-Wechselstrom ■ Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer	■ Für Einphasen-Wechselstrom ■ Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer	■ Für Drehstrom ■ Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer	■ Für Drehstrom ■ Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
	■ Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz ■ Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf ■ Ölgeschmierter Kolbenverdichter ■ Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil ■ Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks ■ Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung ■ Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit ■ Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz ■ 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung			



Technische Daten	Kompressor Mega 550-90 D	Kompressor Mega 700-90 D
Ansaugleistung	510 l/min	650 l/min
Füllleistung	395 l/min	520 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	360 l/min	450 l/min
Max. Druck	11 bar	11 bar
Nennaufnahmeleistung	3 kW / 4 HP	4 kW / 5,5 HP
Max. Drehzahl	1.400 /min	1.400 /min
Kesselgröße	90 l	90 l
Schalldruckpegel (LpA)	87 dB(A)	88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB(A)	97 dB(A)
Abmessungen	1.126 x 490 x 917 mm	1.188 x 520 x 1.110 mm
Gewicht	103 kg	119 kg
Kabellänge	1,5 m	1,5 m
Lieferumfang		
Bestell-Nr.	601540	601542
3 Universal-Kupplungen	■	■

Produktvorteile	■ Nachkühler für weniger Kondenswasserbildung
■ Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz ■ Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf ■ Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer ■ Für Drehstrom ■ Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck und verbesserte Luftqualität durch Filterdruckminderer mit Manometer und Nebelöler ■ Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil ■ Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks ■ Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung ■ Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge ■ Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck ■ Große, gummierte Räder für komfortablen Transport ■ Lenkrollen mit Feststellbremse für hohe Wendigkeit ■ Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel ■ Ergonomischer, langer Zuggriff mit integrierter Kabelaufwicklung ■ 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung	



Technische Daten	Kompressor Mega 520-200 D	Kompressor Mega 580-200 D	Kompressor Mega 650-270 D
Ansaugleistung	490 l/min	510 l/min	650 l/min
Füllleistung	370 l/min	395 l/min	520 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	320 l/min	360 l/min	450 l/min
Max. Druck	10 bar	11 bar	11 bar
Nennaufnahmeleistung	3 kW / 4 HP	3 kW / 4 HP	4 kW / 5,5 HP
Max. Drehzahl	1.300 /min	1.400 /min	1.400 /min
Kesselgröße	200 l	200 l	270 l
Schalldruckpegel (LpA)	89 dB(A)	87 dB(A)	88 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)
Abmessungen	1.500 x 450 x 960 mm	1.430 x 550 x 1.010 mm	1.530 x 600 x 1.160 mm
Gewicht	131 kg	136 kg	170 kg
Kabellänge	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Lieferumfang			
Bestell-Nr.	601541	601588	601543
3 Universal-Kupplungen	■	■	■

Produktvorteile	■ Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer	■ Zweistufige Verdichtung für besonders hohe Leistung und lange Lebensdauer ■ Nachkühler für weniger Kondenswasserbildung
■ Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz ■ Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf ■ Für Drehstrom ■ Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer ■ Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil ■ Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks ■ Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung ■ Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge ■ Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit ■ Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz ■ 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung		

Zubehör für Karosseriesägen		
		Bestell-Nr.
	Sägeblätter 14 Zähne (10 Stück)	0901063087*
	Sägeblätter 24 Zähne (10 Stück)	0901063095*
	Sägeblätter 32 Zähne (10 Stück)	0901063109*

Zubehör für Geradschleifer		
		Bestell-Nr.
	Spannzange 8 mm für DG 700 / DG 700 L	628823000

Zubehör für Exzenterschleifer		
		Bestell-Nr.
	Ersatz-Schleifteller für ES 7700 / DSX 150	1319706247

Zubehör für Sandstrahlpistolen		
		Bestell-Nr.
	Sandstrahlmittel ■ Körnung 0,2 - 0,5 mm ■ Kanisterinhalt 8 kg ■ Aluminiumsilikatglasschmelze	0901064423
	Ersatzrohr für Sandstrahlpistole	0901026408

Allgemeines Zubehör für Druckluftwerkzeuge		
		Bestell-Nr.
	Spezialöl 0,5 Liter für Druckluft-Werkzeuge mineralisch	0901008540

* SB-verpackt

Zubehör für Kompressoren

Öle		
		Bestell-Nr.
	Kompressorenöl 1 Liter für Kolbenverdichter mineralisch	0901004170

Druckluft-Aufbereitung

Wartungseinheiten			
	■ Bestehend aus Filterregler FR und Öler L ■ Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich		
	Anschlussgewinde	Max. Einlassdruck bar	Bestell-Nr.
Wartungseinheit FRL-180	1/4"	12	0901063869
Wartungseinheit FRL-200	1/2"	14	Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4" 0901063850

Filterregler			
	■ Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich		
	Anschlussgewinde	Max. Einlassdruck	Bestell-Nr.
Filterregler FR-180	1/4"	12	0901063877
Filterregler FR-200	1/2"	14	Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4" 0901063885

Regler			
	■ Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich		
	Anschlussgewinde	Max. Einlassdruck bar	Bestell-Nr.
Regler R-180	1/4"	12	0901063834
Regler R-200	1/2"	14	Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4" 0901063826

Filter



- Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich

	Anschlussgewinde	Max. Einlassdruck bar		Bestell-Nr.
Filter F-180	1/4"	12		0901063818
Filter F-200	1/2"	14	Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4"	0901063800

Öler



- Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich

	Anschlussgewinde	Max. Einlassdruck bar		Bestell-Nr.
Öler L-180	1/4"	12		0901063796
Öler L-200	1/2"	14	Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4"	0901063788

Leitungsöler



	Anschlussgewinde	Bestell-Nr.
Leitungsöler R 1/4" IG	1/4"	0901054584

Öle

		Bestell-Nr.
	Spezialöl 0,5 Liter für Druckluft-Werkzeuge mineralisch	0901008540

Rohrleitungssystem

Druckluftleitungen



Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Länge m	Material	Ausführung	Bestell-Nr.
15	12	25	Kunststoff	flexibel (Rollenware)	7851194171
22	18	25	Kunststoff	flexibel (Rollenware)	7851194180

Verteiler

		Bestell-Nr.
	Wandscheibe Kunststoff	7876194001
	Luftverteilerdose Messing Gewinde Ohne Verschlusschraube	0901059691
	Verschlusschraube 1/2" verzinkt	6109079322

Anschlüsse



- Mit Außengewinde

Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Material	Bestell-Nr.
22	3/4"	Kunststoff	7876193943
15	1/2"	Kunststoff	7876193951

Steckverbinder

	Durchmesser mm	mit Wasserabscheider	Material	Bestell-Nr.
	T-Steckverbinder			
	15		Kunststoff	7876194010
	22		Kunststoff	7876194028
	22	•	Kunststoff	7876615287
	Winkelsteckverbinder			
	15		Kunststoff	7876194060
	22		Kunststoff	7876194079
	Gerade Steckverbinder			
	15		Kunststoff	7876194125
	22		Kunststoff	7876194133

Rohrstutzen



Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Material	Bestell-Nr.
15	1/2"	Kunststoff	7876193978
22	1/2"	Kunststoff	7876193986
22	3/4"	Kunststoff	7876193994

Luftabsperrhähne



Durchmesser mm	Anschlussgewinde	Bestell-Nr.
15	1/2"	0901059489
22	3/4"	0901059500

Sicherungsringe



Durchmesser mm	Material	Bestell-Nr.
22	Kunststoff	7876194117

Rohrklemmen



Durchmesser mm	Material	Bestell-Nr.
15	Kunststoff	7876693610
22	Kunststoff	7876693628

Rohrschere

	Bestell-Nr.
Rohrschere Max. Durchmesser: 28 mm	9109691680

Druckluftschläuche

Druckluftschläuche mit Gewebeeinlage



- Für alle normalen Einsätze

Länge m	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Max. Druck bar	Profil	Ausführung	Bestell-Nr.
5	6	11	20	Euro	Mit Schnellkupplung und Nippel	0901054908
10	6	11	20	Euro	Mit Schnellkupplung und Nippel	0901054916
10	9	14	20	Euro	Mit Schnellkupplung und Nippel	0901054924
50	9	14	20	-	Rollenware	0901054932
50	12,5	18	12	-	Rollenware	0901056161

Druckluftschläuche SUPER-AIR



- Sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
- Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft

Länge m	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Max. Druck bar	Profil	Ausführung	Bestell-Nr.
10	6,3	11	20	Euro	Mit Schnellkupplung und Nippel	0901056048
10	10	15,5	20	Euro	Mit Schnellkupplung und Nippel	0901056056
50	10	15,5	20	-	Rollenware	0901057303

Spiralschläuche, Rilsan



Länge m	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Max. Druck bar	Profil	Ausführung	Bestell-Nr.
5	6	8	8	Euro	Mit Schnellkupplung und Nippel	0901054940
7,5	6	8	8	Euro	Mit Schnellkupplung und Nippel	0901054959
10	8	10	8	Euro	Mit Schnellkupplung und Nippel	0901054967

Spiralschlauch, Polyurethan



- Hochelastischer Spezialschlauch für professionelle Anwendungen
- Keine bleibenden Querschnittsverengungen durch Abknicken
- Abriebfest

Länge m	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Max. Druck bar	Profil	Ausführung	Bestell-Nr.
6	8	12	8	Euro	Mit Schnellkupplung und Nippel	0901062145



ZUBEHÖR FÜR
DRUCKLUFTSYSTEME

Schlauchtrommeln



Schlauchaufroller SA 100

- Mit 20 m Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Euro und Stecknippel 1/4" Euro

Länge: 20 m
Innen-Ø: 9 mm
Außen-Ø: 15 mm
Max. Druck: 15 bar
Gewicht: 4 kg

Bestell-Nr.
0901054975



Schlauchtrommel ST 200

- Mit 30 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- 360° drehbar

Länge: 30 m
Innen-Ø: 8,5 mm
Außen-Ø: 12,5 mm
Max. Druck: 12 bar
Gewicht: 8 kg

0901054568



Schlauchaufroller SA 250

- Mit 8 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
- Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Kunststoffgehäuse

Länge: 8 m
Innen-Ø: 8 mm
Außen-Ø: 12 mm
Max. Druck: 15 bar
Gewicht: 2,9 kg

628820000



Schlauchaufroller SA 300

- Mit 15 m hochflexiblen PU-Schlauch
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
- Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Metallgehäuse

Länge: 15 m
Innen-Ø: 8 mm
Außen-Ø: 12 mm
Max. Druck: 12 bar
Gewicht: 8,57 kg

0901063427

* SB-verpackt

Messingteile

Druckluftverteiler						
	Ausführung	Anschlussgröße	Profil	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
	Innengewinde	3/8"	Euro	SB-verpackt	1	0901026645*
	Innengewinde	3/8"	Euro	SB-verpackt	1	0901026653*
	Innengewinde	3/8"	-	SB-verpackt	1	628759000*
	Innengewinde	3/8"	-	SB-verpackt	1	628760000*

Schnellanschlusskupplungen Euro



Ausführung	Anschlussgröße	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde	1/4"	SB-verpackt	1	0901031517*
Außengewinde	3/8"	SB-verpackt	1	0901025894*
Außengewinde	1/2"	SB-verpackt	1	0901025908*
Innengewinde	1/4"	SB-verpackt	1	0901025916*
Innengewinde	3/8"	SB-verpackt	1	0901025924*
Innengewinde	1/2"	SB-verpackt	1	0901025932*
mit Tülle	6 mm	SB-verpackt	1	0901025940*
mit Tülle	9 mm	SB-verpackt	1	0901026351*
mit Tülle	13 mm	SB-verpackt	1	0901026360*
Außengewinde	1/4"	lose	1	7802009083
Außengewinde	3/8"	lose	1	7802009091
Außengewinde	1/2"	lose	1	7802009105
mit Tülle	6 mm	lose	1	7800009035
mit Tülle	9 mm	lose	1	7800009043
mit Tülle	13 mm	lose	1	7800009558
Innengewinde	1/4"	lose	1	7801009055
Innengewinde	3/8"	lose	1	7801009063
Innengewinde	1/2"	lose	1	7801009071

Schnellanschlusskupplungen UNI



Ausführung	Anschlussgröße	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde	1/4"	SB-verpackt	1	628700000*
Außengewinde	3/8"	SB-verpackt	1	628701000*
Außengewinde	1/2"	SB-verpackt	1	628702000*
Innengewinde	1/4"	SB-verpackt	1	628703000*
Innengewinde	3/8"	SB-verpackt	1	628704000*
Innengewinde	1/2"	SB-verpackt	1	628705000*
mit Tülle	6 mm	SB-verpackt	1	628706000*
mit Tülle	9 mm	SB-verpackt	1	628707000*
mit Tülle	13 mm	SB-verpackt	1	628708000*

Stecknippel Euro



Ausführung	Anschlussgröße	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde	1/4"	SB-verpackt	1	0901025983*
Außengewinde	3/8"	SB-verpackt	1	0901025991*
Außengewinde	1/2"	SB-verpackt	1	628736000*
Innengewinde	1/4"	SB-verpackt	1	0901026017*
Innengewinde	3/8"	SB-verpackt	1	0901026025*
Innengewinde	1/2"	SB-verpackt	1	628737000*
mit Tülle	6 mm	SB-verpackt	1	0901025959*
mit Tülle	6 mm	SB-verpackt	1	0901025967*
mit Tülle	13 mm	SB-verpackt	1	0901025975*
Außengewinde	3/8"	lose	1	7803009133
Außengewinde	1/2"	lose	1	628738000
Innengewinde	3/8"	lose	1	7803009141
Innengewinde	1/2"	lose	1	628739000
mit Tülle	6 mm	lose	1	7804065606
mit Tülle	9 mm	lose	1	7804009161
mit Tülle	13 mm	lose	1	7804010372
Außengewinde	1/4"	lose	1	7803009117
Innengewinde	1/4"	lose	1	7803009125

Stecknippel ARO



Ausführung	Anschlussgröße	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde	1/4"	SB-verpackt	1	628730000*
Außengewinde	3/8"	SB-verpackt	1	628731000*
Außengewinde	1/2"	SB-verpackt	1	628734000*
Innengewinde	1/4"	SB-verpackt	1	628732000*
Innengewinde	3/8"	SB-verpackt	1	628733000*
Innengewinde	1/2"	SB-verpackt	1	628735000*
mit Tülle	6 mm	SB-verpackt	1	628720000*
mit Tülle	9 mm	SB-verpackt	1	628721000*
mit Tülle	13 mm	SB-verpackt	1	628722000*

Stecknippel ISO



Ausführung	Anschlussgröße	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde	1/4"	SB-verpackt	1	628747000*
Außengewinde	3/8"	SB-verpackt	1	628748000*
Außengewinde	1/2"	SB-verpackt	1	628749000*
Innengewinde	1/4"	SB-verpackt	1	628754000*
Innengewinde	3/8"	SB-verpackt	1	628755000*
Innengewinde	1/2"	SB-verpackt	1	628756000*
mit Tülle	6 mm	SB-verpackt	1	628740000*
mit Tülle	9 mm	SB-verpackt	1	628741000*
mit Tülle	13 mm	SB-verpackt	1	628746000*

* SB-verpackt

Doppelnippel



Ausführung	Anschlussgröße	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde x Außengewinde	1/4" x 1/4"	SB-verpackt	1	0901026130*
Außengewinde x Außengewinde	3/8" x 3/8"	SB-verpackt	1	0901026149*
Außengewinde x Außengewinde	1/2" x 1/2"	SB-verpackt	1	0901026157*

Reduzierdoppelnippel



Ausführung	Anschlussgröße	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde x Außengewinde	1/4" x 3/8"	SB-verpackt	1	0901026173*
Außengewinde x Außengewinde	1/4" x 1/2"	SB-verpackt	1	0901026190*
Außengewinde x Außengewinde	3/8" x 1/2"	SB-verpackt	1	0901026203*
Außengewinde x Außengewinde	1/8" x 1/4"	lose	1	7808009247

Reduzierstücke



Ausführung	Anschlussgröße	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Innengewinde x Außengewinde	1/4" x 3/8"	SB-verpackt	1	0901026220*
Innengewinde x Außengewinde	1/4" x 1/2"	SB-verpackt	1	0901026238*
Innengewinde x Außengewinde	3/8" x 1/2"	SB-verpackt	1	0901026246*
Innengewinde x Außengewinde	1/2" x 3/4"	SB-verpackt	1	0901026254*
Innengewinde x Außengewinde	1/8" x 1/4"	lose	1	7809009275
Innengewinde x Außengewinde	1/4" x 3/8"	lose	1	7809009283
Innengewinde x Außengewinde	1/4" x 1/2"	lose	1	7809035764
Innengewinde x Außengewinde	3/8" x 1/2"	lose	1	7809009291

Schlauchtüllen



Ausführung	Anschlussgröße	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Außengewinde x Tülle	1/4" x 6 mm	SB-verpackt	1	0901026041*
Außengewinde x Tülle	1/4" x 9 mm	SB-verpackt	1	0901026068*
Außengewinde x Tülle	3/8" x 6 mm	SB-verpackt	1	0901026050*
Außengewinde x Tülle	3/8" x 9 mm	SB-verpackt	1	0901026076*
Innengewinde x Tülle	1/4" x 6 mm	SB-verpackt	1	0901026084*
Innengewinde x Tülle	1/4" x 9 mm	SB-verpackt	1	0901026092*
Innengewinde x Tülle	3/8" x 6 mm	SB-verpackt	1	0901026289*
Innengewinde x Tülle	3/8" x 9 mm	SB-verpackt	1	0901026106*
Außengewinde x Tülle	1/4" x 13 mm	lose	1	7805033767
Außengewinde x Tülle	1/2" x 13 mm	lose	1	7805009300

Schlauchverbindungstülle



Ausführung	Anschlussgröße	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
Tülle x Tülle	6 mm x 6 mm	SB-verpackt	1	0901026378*
Tülle x Tülle	9 mm x 9 mm	SB-verpackt	1	0901026386*

Klemmen

	von Ø mm	bis Ø mm	Verpackung	Verkaufseinheit	Bestell-Nr.
	Schraubklemmen				
	9,5	11,5	SB-verpackt	5	0901026777*
	12	20	SB-verpackt	5	0901026807*

	Schlauchklemmen				
	11	13	SB-verpackt	5	0901054983*
	13	15	SB-verpackt	5	0901054991*

Gewebedichtband

	Gewindedichtband ■ Dichtet ohne Hanf und Dichtpaste ■ Für Metall- und Kunststoff-Gewindeverbindungen Länge auf Rolle: 12 m	Bestell-Nr.
		0901026319*

* SB-verpackt

Metabo – immer in Ihrer Nähe.

Mit 1.800 Mitarbeitern, 25 eigenen Vertriebsgesellschaften und 100 Importeuren auf allen Kontinenten sind wir weltweit vor Ort – und immer da, wo Sie uns brauchen.



Sie haben Fragen?

Unser Team aus Produkt- und Anwendungsberatern freut sich auf den Dialog mit Ihnen. Und ist telefonisch erreichbar unter **+49 (0) 7022 72-3230** (Mo.–Fr. 8:00–17:00 Uhr) oder per E-Mail unter **anwendungsberatung@metabo.de**.



**JETZT ENTDECKEN:
WWW.METABO.COM**

Ihr Metabo Händler:

XXL
3 JAHRE
GARANTIE

Die Metabo 3-Jahres-Garantie

Wir geben Ihnen auf alle Produkte die extra-lange 3-Jahres-Garantie. Einfach binnen 4 Wochen nach Kauf auf unserer Website registrieren, und schon ist Ihre normale Garantie auf 3 Jahre verlängert.

Registrieren unter www.metabo.com/xxl

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1 • D-72622 Nürtingen
Telefon +49 (0) 7022 72-0
Telefax +49 (0) 7022 722-595
www.metabo.com



metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS